Prilog II

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Polupodzemni spremnik za odlaganje MIJEŠANOG KOMUNALNOG otpada zapremnine 5000 LIT

11 komada

Red. broj	Tražene tehničke karakteristike polupodzemnog spremnika **za MIJEŠANI KOMUNALNI otpad**	Ponuđeno „DA“ ILI „NE“	OPIS (upisati karakteristike ponuđenih spremnika – ponuđene vrijednosti ili dokaz jednakovrijednosti)
Tijelo spremnika			
1.	Materijal izrade: HDPE ili jednakovrijedno		
2.	Minimalni volumen: 5000l		
3.	Maksimalna dubina ukapanja: 1500 mm		
4.	Vodonepropustan 100% , tijelo kontejnera ne smije biti probušeno		
5.	Izmjenjiva oplata izrađena od drvenog kompozita ili jednakovrijedno		
6.	Promjer spremnika: min. 1650 mm – max. 1700 mm		
7.	Mogućnost reciklaže 100%		
Glavni poklopac			
8.	Materijal izrade: HDPE ili jednakovrijedno		
9.	Ojačan rub sa min. 5 strukturalnih ojačanja naslonjenih na obruč tijela spremnika		
10.	Postolje za ugradnju bravice zaštićeno od kiše		
11.	Otvor za ubacivanje otpada promjera min. 550 mm		
12.	Boja poklopca crna ili antracit		
Pomoćni poklopac			
13.	Materijal izrade: Polietilen ili jednakovrijedno		
14.	Boja poklopca: crna		
15.	Otvor ispod poklopca promjera min. 550 mm		
16.	Upušten u glavni poklopac (iste visine radi udara vjetra)		
17.	Dimenzije min. 700mm š x 770mm d		
18.	Predviđeno mjesto za montažu jezičca bravice		
Sustav za podizanje i pražnjenje			
19.	Materijal izrade: Aluminij ili jednakovrijedno		
20.	Metalna alka za prihvat za podizanje i pražnjenje vreće		
21.	Prihvat za vreću - Vodilica od lakog metala s prihvatom u min. 4 točke		
Vreća za pražnjenje			
22.	Materijal izrade: Polipropilen jednostruki		
23.	Način pražnjenja i zatvaranja- Jednostruki plastični zatvarač s osiguračem		
24.	Vreća spojena na metalni obruč neprekidno duž cijelog profila obruča		
25.	Vreća za komunalni otpad izvedena sa ocjednikom za tekućine kapaciteta max. 300 lit		
26.	Atestirana nosivost min. 1250 kg, vreća izrađena sukladno normi ISO 21898		
Ostalo			
27.	Sustav za sidrenje izveden sa min. 4 odvojive peraje s podešavanjem visine		
28.	Tabla s natpisom vrste sirovine		
29.	Inox remenje za osiguranje izmjenjive oplate		
30.	Montaža u tlo bez upotrebe betona		
31.	Garancija na HDPE tijelo spremnika minimalno 7 godina		
32.	Isporučitelj je obvezan dati tvorničke upute za ugradnju na hrvatskom jeziku		