

Obrazac 1.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE VOZILA

R.br.	Opis	PONUĐENO		OPIS (upisati ponuđene vrijednosti min- max, od-do)
		DA	NE	
A	PODVOZJE			
	Novo podvozje			
	Marka i tip podvozja			
1.	pogon 4x2			
2.	najveća dopuštena masa podvozja: 3.500 kg			
3.	kategorija vozila: N1			
4.	kabina: kratka sa min. 1+1 sjedalo			
5.	boja kabine vozila: bijela			
6.	osovinski razmak: od min. 2900 mm do max. 3200 mm – radi eksploatacijskih uvjeta			
7.	motor: turbo Diesel, 4-cilindrični, redni			
8.	ekološka norma min.EURO-6E			
9.	radni volumen motora: min. 2.900 ccm			
10.	snaga motora: min. 115 kW			
11.	mehanički mjenjač sa min. 6+1 brzina			
12.	dopušteno opterećenje prednje osovine min. 1,8 t			
13.	dopušteno opterećenje zadnje osovine min. 2,5 t			
14.	prednje ogibljenje parabolično			
15.	stražnje ogibljenje zračno ili lisnate opruge			
16.	USB utičnica za punjenje u kabini			
17.	pogonska osovina s dvostrukim kotačima			
18.	kamionska šasija od 'C' profila			
19.	kočioni sustav: disk sprijeda i straga			
20.	servo volan, podesiv stup volana			
21.	hidraulično sjedalo vozača			
22.	min. jedno sjedalo suvozača			
23.	prednji stabilizator			
24.	gume min. 6+1 komada			
25.	radio s bluetooth-om			
26.	komande na volanu			
27.	klima uređaj			
28.	tempomat			
29.	prednje maglenke			
30.	grijani i električno upravljani retrovizori			
31.	izvod iz mjenjača za pogon nadogradnje			
32.	centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem			

33.	spremnik goriva min. 70 lit			
34.	spremnik AdBluea min. 10 lit			
35.	trokut, upozoravajuća svjetiljka, kutija s rezervnim žaruljicama, dva podmetača za kotače, prva pomoć			
36.	Jamstvo na podvozje: 24 mjeseca			
B	NADogradnja			
	Nova nadogradnja			
	Marka i tip nadogradnje			
1.	Volumen nadogradnje min 5 m ³			
2.	Materijal nadogradnje aluminij			
3.	Debljina bočnih stranica i poda nadogradnje 3 mm			
4.	Korisna nosivost min 300 kg			
5.	Hidraulički način rada nadogradnje			
6.	Radni tlak max 180 Bar-a			
7.	Sistem pražnjenja prevrtanjem do min 90°			
8.	Daljinske komande za pražnjenje nadogradnje			
9.	Stražnji stabilizatori prilikom istovara otpada			
10.	Podizač za posude za otpad od 80-1100 litara			
11.	Otvarač poklopaca posuda za otpad proizvedenih prema EN840-3			
12.	Snaga nosača kontejnera od 1100 litara min 500 kg			
13.	Snaga podizača kanti 120/1100 litara min 500 kg			
14.	Omjer sabijanja 3:1			
15.	Vrijeme kompletnog ciklusa sabijanja max 25 s			
16.	Postolje za dva operatera na stražnjoj desnoj i lijevoj strani vozila, sa svim sigurnosnim normativima			
17.	Kamera za pregled stražnjeg dijela vozila sa monitorom u kabini			
18.	Rotaciono svjetlo i svjetlo za noćni rad			
19.	Ukupna dužina vozila max 5700 mm			
20.	Ukupna visina vozila max 2400 mm			
21.	Dužina stražnjeg prevjesa max 1700 mm			
22.	Atest CVH			
23.	Jamstvo na nadogradnju 24 mjeseca			
C	OSTALI UVJETI (DOSTAVITI U PONUDI)			
1.	Fotografija kompletnog vozila			
2.	Skica kompletnog vozila s dimenzijama			
3.	Izjava ponuditelja da posjeduje ovlaštenu servis za podvozje i nadogradnju u krugu od 50 km od sjedišta naručitelja ili osiguran mobilni servis			
4.	Izjava proizvođača podvozja ili generalnog zastupnika ili uvoznika ili distributera ponuđenog proizvođača podvozja da je ponuditelj ovlašten za prodaju istog			
5.	Izjava proizvođača nadogradnje ili generalnog zastupnika ili uvoznika ili distributera ponuđenog proizvođača podvozja da je ponuditelj ovlašten za prodaju istog			

Prilikom isporuke vozila dostaviti:

1. Uputstva za rad na hrvatskom jeziku u pisanom ili elektroničkom obliku
2. Katalog rezervnih djelova u pisanom ili elektroničkom obliku

M P

Potpis odgovorne osobe:
